

Mood Line 55/40 solitaire – Stellwand freistehend

Wohnlich weich oder streng elegant

Die Stellwände, Tischelemente und Schrankaufsatzelemente der Serie Mood Line solitaire werden in zwei Wandstärken (55 mm und 40 mm) und damit auch in zwei unterschiedlichen Schallabsorptionsleistungen angeboten. Vielgestalterischen Spielraumbietend darüber hinaus die beiden Designausprägungen. Vollumpolstert mit abgerundeten Ecken, wohnlich-weich, genäht mit viel Liebe zum Detail oder mit innenliegenden Profilen - stoffummantelt, alternativ pulverbeschichtet, sachlich-elegant mit unverwechselbarem Charakter. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen aufgeteilt auf 5 Preisgruppen zur Verfügung. Ausgestattet mit einem pulverbeschichteten flachen Mittelfuß können die Mood Line solitaire Stellwände problemlos dicht am Tischgestell und ohne Stolpergefahr positioniert werden.

Beste akustische Qualitäten dank intelligentem, mehrschichtigem Wandaufbau

Die akustischen Qualitäten der Mood Line Wände sind Ergebnis intensiver Forschung und stetiger Weiterentwicklung. Der intelligente mehrschichtige Aufbau der Wände kann in Dimension und Materialität unterschiedlichen raumakustischen Anforderungen angepasst werden. So werden nicht nur beste Werte hinsichtlich der Schallabsorptionsleistung erreicht, sondern unabhängig von der Wandstärke (55 mm oder 40 mm) Mood Line leistet auch einen hohen Beitrag zum Schallschutz am Arbeitsplatz.

Nachwachsend und 100% Nachhaltig

Neben dem klassischen Akustikfüllmaterial einem schwer entflammaren Polyestervlies, werden die Mood Line Wände auch mit einer Füllung in 100% Schafschurwolle angeboten. Schafschurwolle verfügt nicht nur über hervorragende akustische Eigenschaften, sie hat auch die einzigartige Fähigkeit Raumluft zu filtern und nachhaltig zu neutralisieren. Schafschurwolle ist ein nachwachsender Rohstoff, ökologisch und recycelbar - von der Natur zur Natur - und damit 100% nachhaltig.



Daten Mood Line 55/40 solitaire Stellwand freistehend

Wandstärke 55 mm (alternativ 40 mm)

Ausführung vollumpolstert - alternativ mit innenliegenden Profilen stoffummantelt oder pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium

Inklusive Mittelfuß Höhe 8 mm, pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006 Weißaluminium

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Detailaufnahmen



Solitaire vollumpolstert



Solitaire mit Orgazubehör



Solitaire vollumpolstert mit Steppung



Solitaire mit innenliegendem Profil RAL



Solitaire mit innenliegendem Profil Stoff

Mood Line 55 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,33
250 Hz	a_p 0,59
500 Hz	a_p 0,77
1000 Hz	a_p 0,87
2000 Hz	a_p 0,94
4000 Hz	a_p 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Mood Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,21
250 Hz	a_p 0,37
500 Hz	a_p 0,60
1000 Hz	a_p 0,69
2000 Hz	a_p 0,75
4000 Hz	a_p 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,65 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis